

Leader européen du traitement d'eau par l'ozone



Ozonateur EX 200 SP

- Économique
- Écologique
- Naturel

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

Leader européen du traitement d'eau par l'ozone

OZONEX adapte sa fabrication,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.

EX 200 SP

1 Coffret métallique

Largeur : 300 mm - Hauteur : 400 mm
Profondeur : 200 mm
Poids : 12 Kg

1 façade avec identification

2 voyants mise sous tension (Vert)
2 voyants production ozone (Bleu)
2 interrupteurs
2 débitmètres

2 cartes électroniques

2 cartes THT - haute tension
Temporisation
2 fusibles / 1 ampère

Accessoires de montage

2 clapets anti-retour en inox (316.L)
avec joints en Viton et bille de verre
2 tubes ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique

220 Volts / 50 HZ
Câble d'alimentation (3G1.5)

2 Générateurs ozone

Production (+ -) 3 Grs / heure
Pour un débit de 2x25 m³ eau / heure
Débit à air de 0 à 80 litres / heure
2 sorties d'ozone

Divers

2 filtres à air
2 électrovannes (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l'ozone

PTFE pour les tubes
PVDF pour les électrovannes et raccords
VITON pour les joints
INOX 316 L pour clapet anti-retour
1 alimentation électrique 220V / 50HZ
(110V / 60HZ à la demande)
Consommation électrique : 60 watts / h