

Leader européen du traitement d'eau par l'ozone



Ozonnateur

OZO-100

- Aucun entretien
- Augmentation des performances
- Facilité d'utilisation
- Electronique de pointe
- Refroidissement par air ou par eau
- Absorption et filtration de l'air ambiant

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

Leader européen du traitement d'eau par l'ozone

OZONEX adapte sa fabrication ,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.

OZO-100

1 Coffret polycarbonate

Largeur : 370 mm – Hauteur : 415 mm
Profondeur : 100 mm
Poids : 5,5 Kg

1 façade avec identification

1 voyant mise sous tension (Vert)
1 voyant production ozone (Bleu)
1 voyant contrôle ozone (Rouge)
1 interrupteur
1 débitmètre

1 carte électronique

1 carte THT - haute tension
Temporisation
1 fusible / 1 ampère

Accessoires de montage

1 clapet anti-retour en inox (316.L)
avec joints en Viton et bille de verre
1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique

220 Volts / 50 HZ
Câble d'alimentation (3G1.5)

1 Générateur ozone céramique

Production (+ -) 1 Grs / heure
Pour un débit maximum de
25 m³ eau / heure
Débit à air de 0 à 80 litres / heure

Divers

1 filtre à air
1 électrovanne (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l'ozone

PTFE pour les tubes
PVDF pour l'électrovanne et raccords
VITON pour les joints
INOX 316 L pour clapet anti-retour
1 alimentation électrique 220V / 50HZ
(110V / 60HZ à la demande)
Consommation électrique : 75 watts / h