

Leader européen du traitement d'eau par l'ozone



Ozonneur **OZOSPAS**

- Économique
- Écologique
- Naturel

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

Leader européen du traitement d'eau par l'ozone

OZONEX adapte sa fabrication ,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.

OZOSPAS

1 Coffret polycarbonate

Largeur : 140 mm - Hauteur : 380 mm
Profondeur : 120 mm
Poids : 5 Kg

1 façade avec identification

1 voyant mise sous tension (Vert)
1 voyant production ozone (Bleu)
1 interrupteur

1 carte électronique

1 carte THT - haute tension
Temporisation
1 fusible / 1 ampère

Accessoires de montage

1 clapet anti-retour en inox (316.L)
avec joints en Viton et bille de verre
1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique

220 Volts / 50 HZ
Câble d'alimentation (3G1.5)

1 Générateur ozone céramique

Production (+ -) 1 Gr / heure
Pour un débit maximum de
25 m³ eau / heure
Débit à air de 0 à 30 litres / heure
1 sortie d'ozone

Divers

1 filtre à air
1 électrovanne (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l'ozone

PTFE pour les tubes
PVDF pour l'électrovanne et raccords
VITON pour les joints
INOX 316 L pour clapet anti-retour
1 alimentation électrique 220V / 50HZ
(110V / 60HZ à la demande)
Consommation électrique : 30 watts / h