

CONSEILS IMPORTANTS

Vous venez d'acquérir une régulation OZONEX.
Nous vous remercions de votre confiance et nous mettrons toute notre énergie à la mériter.

QUE VOUS RESTE T'IL À FAIRE ?

Cette régulation est très précise, néanmoins cela n'exclut absolument pas une vérification périodique des mesures indiquées sur le boîtier.

Ces mesures sont réalisées par des capteurs (sondes ou électrodes de mesures) qui vont obligatoirement s'user, s'encrasser, voire se détériorer.

Il faut noter une durée de :

2 à 3 années de fonctionnement pour les sondes (un courrier vous le rappellera).

1 à 2 mois pour une vérification de la véracité des réglages à l'aide d'un colorimètre.

Une inversion des tubes ACIDE et JAVEL sur les canules d'injection est OBLIGATOIRE pour éviter que la canule de javel ne se bouche. Pensez-y tous les **2 mois**.

Vérifiez le niveau de vos bacs. Remplissez les avant la fin pour éviter le désamorçage des pompes.



ATTENTION

LE REMPLISSAGE DES BACS EST L'OPÉRATION QUI VOUS DEMANDERA LE PLUS DE CONCENTRATION.

EN EFFET, L'INVERSION DES PRODUITS EST TRÈS DANGEREUX. ASSUREZ VOUS DU PRODUIT QUE VOUS ALLEZ VERSER ET DE CELUI QUI SE TROUVE DANS LE BAC. IL DOIT ÊTRE IDENTIQUE

N'employez que les produits conseillés par OZONEX;
En cas de doute, n'hésitez surtout pas à nous contacter, un conseiller vous renseignera.

Pour réaliser un chlore choc, utilisez 1.5 litre de javel pure (hypochlorite de sodium) pour 10 m³ d'eau.

Exemple : une piscine de 70 m3 aura besoin de 10 litre de javel pure.



**NE JAMAIS UTILISER DE PRODUIT CONTENANT DU PEROXYDE D'HYDROGÈNE;
CE PRODUIT EST INCOMPATIBLE AVEC LA JAVEL (CLHORE).**

(BAQUATOP, REVA TOP, FLASH...)

TOUS CES CONSEILS SONT EXPLIQUÉS DANS LA NOTICE QUE NOUS VOUS AVONS REMISE.